

Synthesizer Test-Rack (Eurorack)

Wir wollen ein Test-Rack für Eurorack-Module bauen.

Maintainer:

[tux](#), paatrick

Status

doing

Komponenten

- ☐ Gehäuse
- ☐ Spannungsversorgung
- ☐ Test-Module Prio I
 - Lautsprecher / Kopfhörer (Patrick)
 - manueller Trigger/Gate (Tux)
 - manueller CV-Generator (Tux)
 - Convert: Jack 2 BNC (Oszi) (Patrick)
- ☐ Test-Module Prio II
 - Taktgeber
 - Oszillator (sauberer Sinus, Rechteck, Säge, variabel und abgestimmte Frequenzen)
 - Buffered Mult
- ☐ Test-Module Prio III
 - Bus-Access (16pol und Jacks, schaltbar, Messung Stromverbrauch, USB-UART)
 - Attenuverter
 - Input/Output-Modul
 - Oscilloscope
- Prototyping-Bench
 - Poti-Bank
- Ausführung Reverb-Tank
- Tuner

Lautsprecher / Kopfhörer

- Es gibt ein Stripboard-Layout von Befaco
- Verstärkerschaltung
 - nach passendem IC gucken
- Irgendwo einen Lautsprecher finden und auf die Platine schrauben, wenn der nicht reicht, finden wir einen besseren
- UI

- Lautstärkereglung für je Kopfhörer und Lautsprecher
- Ein/Aus Lautsprecher
- Pegelanzeige? / LED Clipping

Manueller Trigger/Gate

- Entprellung
- Realisierung mit NE555
- UI
 - Trigger-Button
 - LED Aktivität
 - Ausgang mult x2
 - Auswahl Ausgangsspannung
 - Umschaltung Trigger/Gate
 - Auswahl Trigger-Länge

manueller CV-Generator

- UI
 - CV-Ausgang
 - Auswahl Unipolar/Bipolar
 - Umschalter Ausgangsspannungsbereich
 - Anzeige ausgegebene Spannung
 - Grenzspannungen roh ausführen?

Taktgeber

- Wir wollen wissen, wie lang die Takte sind → μC
- UI
 - Frequenz über Rot-Encoder
 - Gate-Länge
 - Takt-Ausgang inkl mult
 - Anzeige bpm (7-Segment)

Oszillator

- Ausgabe für Modul-Tests
- Fokus: Sauberes Signal und zuverlässige Frequenz
- UI
 - Ausgabe: Sinus, Rechteck, Sägezahn

- Auswahl voreingestellter Frequenzen oder variabel
- Poti variable Frequenz + Fine-Tuning

From:

<https://wiki.netz39.de/> - **Netz39**

Permanent link:

https://wiki.netz39.de/projects:2022:synth_test_rack?rev=1671047027

Last update: **2022-12-14 19:43**

